

**RANKO® Doppelstabmattenzaun feuerverzinkt mit Klemmplattenpfahl**

Pos. 1.0 **RANKO® Doppelstabmattenzaun** liefern und montieren, einschließlich Erdarbeiten in Bodenklasse 3 bis 4 und Betonierarbeiten nach Vorgaben, bzw. statischen Erfordernissen.

*Liefernachweis:* **Draht Pütz GmbH**  
Gewerbepark 1  
52388 Nörvenich  
Tel. 02426/90 39 35 0  
Fax 02426/90 39 35 92  
e-Mail: info@draht-puetz.de

**RANKO® Klemmplattenpfahl** aus feuerverzinktem Rechteck-Stahlrohr geschnitten und bearbeitet, mit genieteten Stahlmuttern M8, Kunststoffauflageböcken und Kunststoffabdeckkappe. Befestigung der Doppelstabmatten mittels profilierten den Auflagebock umfassenden Klemmplatten aus Edelstahl. Der Bodenaushub wird entlang der Zaunflucht verteilt.

Pfostenquerschnitt: 60/40/2 mm  
**Pfostenlänge:** .... mm  
Abstand Mitte/Mitte Pfosten: 2520 mm

**Doppelstabmatten**, bestehend aus Stahldrähten, punktgeschweißt, wobei die waagerechten Doppel-Drähte gegenüberliegend angeordnet sind. Bis 1600 mm ohne Überstände, ab 1830 mm mit Überständen. Die Befestigung erfolgt mit M8-Edelstahlschrauben mit 5,5-Innensechskant.

- Typ 8/6/8**
- Typ 6/5/6 (bis Mattenhöhe 2030)**

**Mattenhöhe:** ..... mm  
Mattenbreite: 2500 mm  
Maschenweite: 50/200 mm

Korrosionsschutz: **nach dem Schweißen am Stück feuerverzinkt**

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
m (einschl. Pfosten)	..... €	..... €

Pos. 1.1 **Bedarfsposition:**  
Zulage für **Höhenabstufungen** unter Verwendung ganzer Matten.  
(L= 2500 mm) Maximaler Höhengsprung um 200 mm. Möglicher Höhengsprung 50-200 mm.

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St	..... €	..... €

Pos. 1.2 **Bedarfsposition:**  
Zulage für **Höhenabstufungen mit mehr als 200 mm, oder Verbau im Kurvenbereich, mit gekürzten Matten** (kürzer als 2500 mm) unter Verwendung eines zusätzlichen Pfostens. Die Schnittstellen werden kaltverzinkt.

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St	..... €	..... €

Pos. 1.3 **Bedarfsposition:**  
Anfangs- bzw. Endpunkte, sowie Toranschlüsse montieren, einschließlich evtl. Anpassen der 2,50 m langen Gittermatten, Nacharbeiten mit Kalt-Zink (ggf. PVC-Farbe) als Zulage.

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St	..... €	..... €

Pos. 1.4	Bedarfsposition: Zulage für das <b>Kürzen der Matten</b> im Anschluss an Gebäude, Tore o. ä. Die Schnittstellen werden kaltverzinkt.	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €
Pos. 1.5	Bedarfsposition: Zulage für Ecklösung: <input type="checkbox"/> Eckpfosten 60/60/2 (nur bei 90° Ecke) <input type="checkbox"/> sonstige Ecklösung (Lasche, Zuschneiden einschließlich Nacharbeiten mit Kalt-Zink und ggf. PVC Farbe)	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €
Pos. 1.6	Bedarfsposition: <b>Zulage Übersteigschutz</b> <input type="checkbox"/> Pfosten mit aufgeschweißter Abwinklung für Matte 45° abgewinkelt <input type="checkbox"/> nach innen <input type="checkbox"/> nach außen <input type="checkbox"/> um 200 mm <input type="checkbox"/> um 400 mm <input type="checkbox"/> um ..... mm <input type="checkbox"/> Pfosten mit aufgeschweißter Abwinklung für Stacheldraht <input type="checkbox"/> nach innen <input type="checkbox"/> nach außen <input type="checkbox"/> um 200 mm für 1 Reihe Stacheldraht <input type="checkbox"/> um 350 mm für 2 Reihen Stacheldraht <input type="checkbox"/> um 500 mm für 3 Reihen Stacheldraht <input type="checkbox"/> Pfosten gerade verlängert (ohne Abwinklung) <input type="checkbox"/> um 200 mm für 1 Reihe Stacheldraht <input type="checkbox"/> um 350 mm für 2 Reihen Stacheldraht <input type="checkbox"/> um 500 mm für 3 Reihen Stacheldraht	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €
Pos. 1.7	Bedarfsposition: Zulage für <b>45° abgewinkelte Doppelstabmatte</b> <input type="checkbox"/> 200 mm <input type="checkbox"/> 400 mm <input type="checkbox"/> um ..... mm	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	lfm	..... €	..... €
Pos. 1.8	Bedarfsposition: Zulage für Pfosten mit voll verschweißter und am Stück feuerverzinkter <b>Dübelplatte</b> <b>Pfostenlänge:</b> .... mm <b>Dübelplatte:</b> .... x .... mm	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €
Pos. 1.9	Bedarfsposition: Zulage für <b>Stacheldraht</b> im Abstand von 160 mm zwischen den einzelnen Reihen, zweidrätig, vierspitzig, Stachelabstand 100 mm, 1,7 mm, dickverzinkt, mit Pfostenverlängerung.  <input type="checkbox"/> 1 Reihe <input type="checkbox"/> 2 Reihen <input type="checkbox"/> 3 Reihen	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	lfm	..... €	..... €

Pos. 1.10      Bedarfsposition:  
 Zulage für Bodenklasse     5     6     7

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St	..... €	..... €

Pos. 1.11      Bedarfsposition:  
 Sonstige Zulagen für Stemmarbeiten  
 Pflaster- bzw. Asphaltschnitt

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
Std	..... €	..... €

Pos. 1.12      Bedarfsposition:  
 Sonstige Zulagen  
 Handschachtung, falls ein Geräteinsatz nicht möglich ist.

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St	..... €	..... €

Pos. 1.13      Bedarfsposition:  
 Sonstige Zulagen  
 Kernbohrungen in Fundament vornehmen einschließlich Gestellung der erforderlichen  
 Gerätschaften wie Spezial-Bohrgerät etc.

Bauseits ist ein Wasseranschluss zu stellen.  
 Bitte geben Sie im Auftragsfalle die ca.-Entfernung vom Wasserhahn zum Einbauort an.

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St	..... €	..... €

Mattenhöhen, die entsprechenden Pfostenmaße, Pfostenlängen und Größen der Dübelplatten passend zu den jeweiligen Mattenhöhen, entnehmen Sie bitte dem Infoblatt für RANKO® Doppelstabmattenzäune.