

**RANKO® Doppelstabmattenzaun als Ballfang  
feuerverzinkt mit Profilschienenpfahl**

Pos. 1.0 **RANKO® Doppelstabmattenzaun als Ballfang** liefern und montieren, einschließlich Erdarbeiten in Bodenklasse 3 bis 4 und Betonierarbeiten nach Vorgaben, bzw. statischen Erfordernissen. Für Windzone 1 oder 2.

*Liefernachweis:* **Draht Pütz GmbH**  
Gewerbepark 1  
52388 Nörvenich  
Tel. 02426/90 39 35 0  
Fax 02426/90 39 35 92  
e-Mail: info@draht-puetz.de

**Pfosten** aus feuerverzinktem Rechteck-Stahlrohr, mit eingeneteten Muttern M8, alle 200 mm Kunststoffauflageböcke und überlappender Metallkappe. Befestigung der Doppelstabmatten mittels nach GUVV zugelassenen Profilschienen und selbstsichernden Schrauben. Der Ballfangzaun muss bezüglich der Schallemissionen der 18. BImSchV entsprechen. Ein Nachweis ist auf Anforderung vorzulegen. Der Bodenaushub wird entlang der Zaunflucht verteilt.

**Pfostenquerschnitt:** .... mm  
**Wandstärke:** .... mm  
**Pfostenlänge:** .... mm  
Abstand Mitte/Mitte Pfosten: 2520 mm

**Doppelstabmatten**, bestehend aus Stahldrähten, punktgeschweißt, wobei die waagerechten Doppel-Drähte gegenüberliegend angeordnet sind. Bis 1600 mm ohne Überstände, ab 1830 mm mit Überständen. Die Befestigung erfolgt mit M8-Edelstahlschrauben mit 5,5-Innensechskant. Schrauben mit Spezial-Beschichtung, welche ein selbständiges Lösen der Schrauben z.B. durch Vibration verhindert.

- Typ 8/6/8
- Typ 6/5/6 (bis Mattenhöhe 2030)

**Mattenhöhen:**  
**Reihe 1:** .... mm  
**Reihe 2:** .... mm  
**(Reihe 3:** .... mm)  
Mattenbreite: 2500 mm  
Maschenweite: 50/200 mm  
Maschenweite 2. und 3. Reihe 100/200 mm (über 2 m)

Korrosionsschutz: **nach dem Schweißen am Stück feuerverzinkt**

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
m (einschl. Pfosten)	..... €	..... €

Pos. 1.1 **Bedarfsposition:**  
Zulage für **Höhenabstufungen** unter Verwendung ganzer Matten.  
(L= 2500 mm) Maximaler Höhengsprung um 200 mm. Möglicher Höhengsprung 50-200 mm.

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St	..... €	..... €

Pos. 1.2 **Bedarfsposition:**  
Zulage für **Höhenabstufungen mit mehr als 200 mm, oder Verbau im Kurvenbereich, mit gekürzten Matten** (kürzer als 2500 mm) unter Verwendung eines zusätzlichen Pfostens. Die Schnittstellen werden kaltverzinkt.

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St	..... €	..... €

Pos. 1.3	Bedarfsposition: Anfangs- bzw. Endpunkte, sowie Toranschlüsse montieren, einschließlich evtl. Anpassen der 2,50 m langen Gittermatten, Nacharbeiten mit Kalt-Zink (ggf. PVC-Farbe) als Zulage.	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €
Pos. 1.4	Bedarfsposition: Zulage für das <b>Kürzen der Matten</b> im Anschluss an Gebäude, Tore o. ä. Die Schnittstellen werden kaltverzinkt.	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €
Pos. 1.5	Bedarfsposition: Zulage für Ecklösung mit Ecklaschen:	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	Ecke(n)	..... €	..... €
Pos. 1.6	Bedarfsposition: Zulage für Bodenklasse <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €
Pos. 1.7	Bedarfsposition: Sonstige Zulagen für Stemmarbeiten Pflaster- bzw. Asphaltschnitt	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	Std	..... €	..... €
Pos. 1.8	Bedarfsposition: Sonstige Zulagen Handschachtung, falls ein Geräteinsatz nicht möglich ist.	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €

Mattenhöhen, die entsprechenden Pfostenmaße, Pfostenlängen und Größen der Dübelplatten passend zu den jeweiligen Mattenhöhen, entnehmen Sie bitte dem Infoblatt für RANKO® Doppelstabmattenzäune.