

**RANKO® Gabionen**

Pos. 1.0 **RANKO® Gabionen** liefern und montieren, einschließlich Erdarbeiten in Bodenklasse 3 bis 4 und Betonierarbeiten nach Vorgaben, bzw. statischen Erfordernissen. Der Bodenaushub wird entlang der Zaunflucht verteilt.

*Lieferschweis:* **Draht Pütz GmbH**  
Gewerbepark 1  
52388 Nörvenich  
Tel. 02426/90 39 35 0  
Fax 02426/90 39 35 92  
e-Mail: info@draht-puetz.de

**RANKO® Gabionen**, bestehend aus Stahldrähten, punktgeschweißt und am Stück feuerverzinkt, wobei die waagerechten Doppel-Drähte gegenüberliegend angeordnet sind, abgerundete Kanten, keine Drahtüberstände im Gefahrenbereich lt. GUVV. Keine Querverstrebungen notwendig.

*zusätzlich bei RANKO® Gabionen mit Pfosten:*  
zwei Pfosten je Gabione bestehend aus Rechteckrohr mit Plastikkappe, auf der Innenseite der Körbe angeschweißt.

- Gabione 26 ohne Pfosten, Breite 1010 mm**
- Gabione 26 mit Pfosten, Breite 1010 mm**
- Gabione 26 ohne Pfosten, Breite 2010 mm**
- Gabione 26 mit Pfosten, Breite 2010 mm**
  
- Gabione 16 ohne Pfosten, Breite 1100 mm**
- Gabione 16 mit Pfosten, Breite 1100 mm**
- Gabione 16 ohne Pfosten, Breite 2010 mm**
- Gabione 16 mit Pfosten, Breite 2010 mm**
  
- Maschenweite 50x200 mm, Typ 8/6/8**  
(für Gabione 16 + 26 möglich; 1m und 2m Breite)
- Maschenweite 25x200 mm, Typ 6/5/6**  
(nur für Gabione 16; 1m Breite)

**Pfostenquerschnitt:** ..... mm  
**Höhe:** ..... mm

Korrosionsschutz: **feuerverzinkt**

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St	..... €	..... €

Pos. 1.1 **Bedarfsposition:**  
Zulage für **Höhenabstufungen** im Längenschritt von 1010 mm oder 1100 mm

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St	..... €	..... €

Pos. 1.2 **Bedarfsposition:**  
Zulage für **Gabione mit Sonderbreite** (gekürzt im ca. 5 cm Raster)  
(Umfang max. 2500 mm)

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St	..... €	..... €

Pos. 1.3	<p>Bedarfsposition:  <b>Abdeckung aus Schweißgitter verzinkt</b> liefern und montieren          (Maschenweite 50 mm x Innenbreite der Gabione). Befestigung der Abdeckung mit Edelstahl- Befestigungsklammer 24x40x24 mm in U-Form 20 mm breit.          Sollknickstellen gelasert (4 Klammern/Deckel)</p>	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €
Pos. 1.4	<p>Bedarfsposition:          Zulage für <b>RAL-Farbbeschichtung, RAL .....</b></p>	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €
Pos. 1.5	<p>Bedarfsposition:          Zulage für Bodenklasse  <input type="checkbox"/> 5      <input type="checkbox"/> 6      <input type="checkbox"/> 7</p>	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €
Pos. 1.6	<p>Bedarfsposition:          Sonstige Zulagen für Stemmarbeiten          Pflaster- bzw. Asphaltschnitt</p>	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	Std	..... €	..... €
Pos. 1.7	<p>Bedarfsposition:          Sonstige Zulagen          Handschachtung, falls ein Geräteinsatz nicht möglich ist.</p>	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €
Pos. 1.8	<p>Bedarfsposition:          Sonstige Zulagen          Kernbohrungen in Fundament vornehmen einschließlich Gestellung der erforderlichen Gerätschaften wie Spezial-Bohrgerät etc.</p> <p>Bauseits ist ein Wasseranschluss zu stellen.          Bitte geben Sie im Auftragsfalle die ca.-Entfernung vom Wasserhahn zum Einbauort an.</p>	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €
Pos. 1.9	<p><b>Steinfüllung (bauseits):</b>          Bitte verwenden Sie Materialien mit einer Korngröße, die zur Maschenweite passt.          Frostsichere Steine verwenden.</p>		

Abbildungen und Informationen siehe Infoblatt für RANKO® Gabionen.